

TUBI E FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX AISI 316L

I prodotti della linea flessibile sono realizzati con un sistema di giunzione spiroidale che forma una parete interna liscia o corrugata. Il condotto flessibile interno è realizzato in acciaio inox AISI 316L (1.4404) con finitura lucida (BA) e uno spessore minimo di 0,10 mm.

Può essere assemblato con un sistema a incastro, che assicura, in presenza del giunto meccanico a serraggio manuale e con guarnizione siliconica, una tenuta perfetta ai gas (classe P1 = 200 Pa) e un'eccellente coesione tra gli elementi.





Fig. 52 Tubo flessibile - interno liscio



∅ [mm]	Codice	Confezione
80	3305055303540	Rotolo da 30 mt.
100	3305055303580	Rotolo da 30 mt.
110	3305055303620	Rotolo da 30 mt.
120	3305055303660	Rotolo da 30 mt.
130	3305055303700	Rotolo da 30 mt.
140	3305055303740	Rotolo da 30 mt.
150	3305055303780	Rotolo da 30 mt.
160	3305055303820	Rotolo da 30 mt.
180	3305055303860	Rotolo da 30 mt.
200	3305055303900	Rotolo da 25 mt.
250	3305055303940	Rotolo da 20 mt.
300	3305055303980	Rotolo da 5 mt.

È realizzato con una doppia parete la cui superficie esterna è corrugata e quella interna liscia per garantire la resistenza alle condense acide limitando nel contempo le perdite di carico. Costruito in acciaio inox AISI 316Ti è ideale per le intubazioni di canne.


Fig. 53 Raccordo



∅ [mm]	Codice Rigido -> flessibile	Codice Flessibile -> rigido
80	3305055313040	3305055311040
100	3305055313080	3305055311080
110	3305055313120	3305055311120
120	3305055313160	3305055311160
130	3305055313200	3305055311200
140	3305055313240	3305055311240
150	3305055313280	3305055311280
160	3305055313320	3305055311320
180	3305055313360	3305055311360
200	3305055313400	3305055311400
220	3305055313420	3305055311420
250	3305055313440	3305055311440
300	3305055313480	3305055311480

Fig. 54 Raccordo

da tubo FLESSIBILE a tubo FLESSIBILE



∅ [mm]	Codice
80	3305055312040
100	3305055312080
110	3305055312120
120	3305055312160
130	3305055312200
140	3305055312240
150	3305055312280
160	3305055312320
180	3305055312360
200	3305055312400
250	3305055312440
300	3305055312480

Fig. 55 Tubo flessibile - interno corrugato



Ø [mm]	Codice	Confezione
80	3305055301540	Rotolo da 30 mt.
100	3305055301580	Rotolo da 30 mt.
110	3305055301620	Rotolo da 30 mt.
120	3305055301660	Rotolo da 30 mt.
130	3305055301700	Rotolo da 30 mt.
140	3305055301740	Rotolo da 30 mt.
150	3305055301780	Rotolo da 30 mt.
160	3305055301820	Rotolo da 30 mt.
180	3305055301860	Rotolo da 30 mt.
200	3305055301900	Rotolo da 25 mt.
220	3305055301910	Rotolo da 25 mt.
250	3305055301940	Rotolo da 20 mt.
300	3305055301980	Rotolo da 5 mt.

È realizzato con una sola parete corrugata in acciaio inox AISI 316Ti, presenta maggiori possibilità di curvatura ed ottima resistenza alla temperatura.





Fig. 56 Raccordo




Ø [mm]	Codice
80	3305055314040
100	3305055314080
110	3305055314120
120	3305055314160
130	3305055314200
140	3305055314240
150	3305055314280
160	3305055314320
180	3305055314360
200	3305055314400
220	3305055314420
250	3305055314440
300	3305055314480

Fig. 57 Raccordo

da tubo FLESSIBILE a tubo FLESSIBILE

da tubo RIGIDO a tubo FLESSIBILE



Ø [mm]	Codice
80	3304055315040
100	3304055315080
110	3304055315120
120	3304055315160
130	3304055315200
140	3304055315240
150	3304055315280
160	3304055315320
180	3304055315360
200	3304055315400
220	3304055315420
250	3304055315440
300	3305055315480