

ACCESSORI E RICAMBI

RECUPERO ACQUA PIOVANA



POMPA SOMMERSA IN ACCIAIO INOX PER ACQUA PIOVANA



La pompa sommersa aspira l'acqua piovana dal serbatoio e la spinge attraverso il pressoflussostato fino alle utenze.

POMPA SOMMERSA PER ACQUA PIOVANA	Potenza
CODICE	kW
5801000710182	0,55
5801000710183	1,1

GRUPPO DI REINTEGRO ACQUA



Composto da:

- **POMPA CENTRIFUGA AUTOASPIRANTE.**
La pompa aspira l'acqua piovana dalla cisterna e spinge l'acqua tramite il pressostato e il flussostato fino alle utenze.
- **SERBATOIO DI ACCUMULO DI 11 LITRI.**
In caso di mancanza di acqua dal serbatoio attinge l'acqua direttamente dalla rete.

GRUPPO DI REINTEGRO ACQUA	Potenza
CODICE	kW
5801000710179	0,4
5801000710181	0,8

MODULO DI REINTEGRO



CARATTERISTICHE:

- Corpo elettrovalvola in ottone
- Sonde di livello in acciaio inox
- Protezione IP54
- Cavo sonde livello 20 metri
- Cavo alimentazione 2 metri
- Cavo elettrovalvola 2 metri

MODULO DI REINTEGRO

CODICE
5801000710180

FILTRO 3 STADI A CARBONI ATTIVI



Sono dei filtri da installare a valle del sistema di recupero delle acque piovane quando quest'ultime devono essere riutilizzate per usi domestici non potabili.

- Filtro 3 stadi con carboni attivi.
- Stadi filtrazione 100, 25, 5 micron.
- Cartuccia carboni attivi granulare.
- Attacchi 3/4" F con nipples adattatori 1".
- Portate nominali fino a 400 l/ora.

Modello - Tipo	CODICE
FILTRO 3 STADI CARBONI ATT. 100-25-5 ATT 3/4"	5000000710000
RICAMBIO CART. 3 STADIO 5 MI CARBONI AT.	5000000710004
RICAMBIO CART. 2 STADIO 25 MI POLIPROP.	5000000710003
RICAMBIO CART. 1 STADIO 100 MI LAVABILE	5000000710002
RICAMBIO CONTENITORE PLAS. TRASP. CON OR	5000000710001

FILTRO FOGLIA MOD. 100 CONNESSIONI D.110



Pozzetto monolitico attrezzato con 1 tubazione di ingresso e 1 di uscita in PVC, Ø110mm, con guarnizioni per garantire la tenuta stagna. Da installare a monte del serbatoio di accumulo di un impianto per il recupero dell'acqua piovana per evitare che il fogliame e i detriti trasportati dalla pioggia vadano a finire all'interno dell'accumulo. Idoneo per portate fino a 6,5 litri/s.

POZZETTO FILTRO FOGLIE

CODICE
5800000710010

FILTRO FOGLIE AUTOPULENTE CON PROLUNGA



FILTRO FOGLIE AUTOPULENTE
CON PROLUNGA

CODICE

5801000710177

- Filtro autopulente secondo normativa DIN-1982-2 Tipo C.
- Corpo filtrante maglia 0,25 x 0,65 mm in acciaio inox 1.43001.
- 2 ingressi Ø 100, un troppo pieno Ø 125.
- Prolunga telescopica dotata di serie.
- Altissima efficienza anche con grandi portate.
- Volume di acqua filtrata fino a 5,43 m³ giorno.
- Il filtro autopulente ha un effetto di autopulizia.

FILTRO DI ASPIRAZIONE CON GALLEGIANTE A SFERA



FILTRO DI ASPIRAZIONE CON
GALLEGIANTE A SFERA

CODICE

5801000710178