

COMFORT BOX® 16 KW

Sistema con pompa di calore 16 kw monofase o trifase e volano termico 100 lt



POTENZA 16 KW CON VOLANO TERMICO 100 LT

	MONOFASE	TRIFASE
CODICE	3431316680005	3431316680006

PRINCIPALI PRESTAZIONI ENERGETICHE E SPECIFICHE

MODELLO	MONOBLOCCO 16 KW		MONOBLOCCO 16 KW		
	MONOFASE		TRIFASE		
Riscaldamento	Potenza resa riscaldamento ²⁾ A7/W35 - A7/W55 - A2/W35 - A-7/W35 - A7/W50	kW	16,00	16,00	
	COP ²⁾	A7/W35	W/W	4,40	4,40
		A7/W55	W/W	2,75	2,75
		A2/W35	W/W	3,35	3,35
		A-7/W35	W/W	2,80	2,80
	SCOP	W35	W/W	4,45	4,45
	Efficienza stagionale riscaldamento ^(ns)	(Average Climate)	%	175	175
	Classe efficienza stagionale risc. ¹⁾			A+++	A+++
	SCOP	W55	W/W	3,18	3,18
	Efficienza stagionale riscaldamento ^(ns)	(Average Climate)	%	124	124
Classe efficienza stagionale risc. ¹⁾			A+	A+	
Raffrescamento	Potenza resa raffrescamento ²⁾ A35/W18 A35/W7	kW	16,00	16,00	
	EER ²⁾	A35/W18	W/W	4,00	4,00
		A35/W7	W/W	2,50	2,50
Portata nominale (W35)		l/h	2060	2060	
Limiti operativi aria	Riscaldamento	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35	
	Raffrescamento	°C	5 ~ 48	5 ~ 48	
Limiti operativi acqua	Riscaldamento	°C	15 ~ 65	15 ~ 65	
	Raffrescamento	°C	5 ~ 27	5 ~ 27	
	ACS	°C	15~55 (*80)	15~55 (*80)	
Compressore	Tipo	-	Scroll (iniezione di vapore)		
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	
Scambiatore di calore (sadorbras.)	Prevalenza nom.	m	9,0	9,0	
Connessioni idrauliche		mm (")	25(1) maschio	25(1) maschio	
Rumorosità	Potenza sonora	dB(A)	63	63	
	Pressione sonora (1 m)	dB(A)	52	52	
Dimensioni e peso	L x H x P	mm	1239x1380x390	1239x1380x390	
	Peso	kg	124,8	124,8	
Resistenze elettriche integrative (accessorio opzionale)		kW	3 o 3+3	3 o 3+3	
		V / Ø / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	


Note

¹⁾ Scala Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente da A+++ a D
²⁾ A: temp. aria esterna - W: temp. acqua mandata (DT 5°C)

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Le immagini dei prodotti e degli accessori sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realtà. Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra. Tutte le specifiche tecniche riportate si basano sulle normative EN14511 e EN14825.

L'acquisto abbinato del COMFORT BOX® e del sistema solare di integrazione, prevede un ulteriore sconto.

TEMPI DI RISCALDAMENTO A PARTIRE DA ACCUMULO A 10° C - 16 KW



Note

Dati ottenuti a condizioni specifiche di funzionamento. Le prestazioni dei serbatoi possono variare in funzione delle condizioni di lavoro specifiche del sistema.



COMFORT BOX® 16 KW

Dati e prestazioni



vedì condizioni generali di vendita

SPECIFICHE TECNICHE DETTAGLIATE DELLA PDC

POMPA DI CALORE

MODELLO			MONOBLOCCO 16 KW	MONOBLOCCO 16 KW
			MONOFASE	TRIFASE
Limiti operativi aria	Riscaldamento	°C	-25 ~ 35	-25 ~ 35
	Raffrescamento	°C	5 ~ 48	5 ~ 48
Limiti operativi acqua	Riscaldamento	°C	15 ~ 65	15 ~ 65
	Raffrescamento	°C	5 ~ 27	5 ~ 27
	ACS	°C	15~55 (*80)	15~55 (*80)
Compressore	Tipo	-	Scroll (iniezione di vapore)	
	Motore elettrico	-	BLDC	BLDC
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32
	GWP	-	675	675
	Carica standard	g	2400	2400
	t-CO2 eq.	-	1,620	1,620
Circolatore	Tipo	-	BLDC	BLDC
	Velocità variabile	%	10~100	10~100
	Classe energetica	Classe energetica	A	A
	Portata nom.	l/h	2760	2760
Scambiatore di calore	Prevalenza nom.	m	9,0	9,0
	Tipo	-	A piastre saldobrasato	A piastre saldobrasato
	Numero piastre	-	76	76
	Prevalenza nom.	m	1,4	1,4
Vaso d'espansione (impianto)	Volume	l	8	8
	P. max	bar	3	3
	Precarica	bar	1	1
Valvola di sicurezza (impianto)	-	bar	3,0	3,0
Principali componenti idraulici	-	-	Manometro, valvola di sfiato, flussostato, filtro a Y (clip)	
Connessioni idrauliche	-	mm (")	25(1) maschio	25(1) maschio
Rumorosità	Potenza sonora	dB(A)	63	63
	Pressione sonora (1 m)	dB(A)	52	52
Dimensioni e peso	L x H x P	mm	1239x1380x390	1239x1380x390
	Peso	kg	124,8	124,8
Resistenze elettriche integrative (accessorio opzionale)	-	kW	3 o 3+3	3 o 3+3
	-	V / Ø / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Alim. elettr. (senza resistenze)	Tensione	V / Ø / Hz	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50
	Corrente nominale	A	16,1	5,4
	Corrente massima	A	35,0	13,0

* con resistenze elettriche

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. Le immagini dei prodotti e degli accessori sono puramente indicative; per esigenze grafiche, i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realtà. Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra. Tutte le specifiche tecniche riportate si basano sulle normative EN14511 e EN14825.

SPECIFICHE TECNICHE VOLANO TERMICO

MODELLO	100	
VOLANO TERMICO PDC	Tipo volano termico	Pensile
	Connessioni	1" 1/4
	Coibentazione	Rigida ad elevato isolamento in poliuretano espanso. Rivestimento esterno in PVC.
	Classe energetica bollitore	ERP C
	T min-max / P max accumulo	-10 + 95° C / 4 bar
	Volume	lt 95
	Diametro	Ø 450
	Altezza	mm 870

COMFORT BOX® 16 KW

Dati e prestazioni



CALDO



FREDDO



DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE della PDC


POMPA DI CALORE

MODELLO	MONOBLOCCO 16 KW		MONOBLOCCO 16 KW TRIFASE		
	MONOFASE				
Riscaldamento	Potenza resa riscaldamento ²⁾	A7/W35	kW	16,00	16,00
		A7/W55	kW	16,00	16,00
		A2/W35	kW	16,00	16,00
		A-7/W35	kW	16,00	16,00
		A7/W50	kW	16,00	16,00
	COP ²⁾	A7/W35	W/W	4,40	4,40
		A7/W55	W/W	2,75	2,75
		A2/W35	W/W	3,35	3,35
		A-7/W35	W/W	2,80	2,80
	SCOP		W/W	4,45	4,45
	Efficienza stagionale riscaldamento ^(ns)	W35	%	175	175
	Classe efficienza stagionale riscaldamento ¹⁾	(Average Climate)	-	A+++	A+++
SCOP		W/W	3,18	3,18	
Efficienza stagionale riscaldamento ^(ns)	W55	%	124	124	
Classe efficienza stagionale riscaldamento ¹⁾	(Average Climate)	-	A+	A+	
Raffrescamento	Potenza resa raffrescamento ²⁾	A35/W18	kW	16,00	16,00
		A35/W7	kW	16,00	16,00
	EER ²⁾	A35/W18	W/W	4,00	4,00
		A35/W7	W/W	2,50	2,50
Portata nominale (W35)		l/h	2060	2060	

Note

¹⁾ Scala Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente da A+++ a D

²⁾ A: temp. aria esterna - W: temp. acqua mandata (DT 5°C)



INTEGRAZIONE SISTEMA TERMICO SOLARE BOLLY® 2 XL POLYWARM® / INOX



5
ANNI

GARANZIA
vedi condizioni generali di vendita



SU RICHIESTA
GESTIONE PRATICA



CONTO
TERMICO 2.0





RISTRUTTURAZIONE
50%



DETRAZIONI
65%



SUPERBONUS
110%

BOLLITORE - specifiche tecniche					
MODELLO			300	500	
BOLLY® 2 XL 	Tipo bollitore	A basamento con scambiatori fissi			
	T max / P max accumulo	Polywarm	90° C / 10 bar		
		Inox	95° C / 6 bar		
	T max / P max scambiatore	110° C / 12 bar			
	Coibentazione	Rigida ad elevato isolamento in poliuretano espanso. Rivestimento esterno in PVC.			
	Superficie scambiatore superiore / inferiore	m ²	Polywarm	1,9 / 0,9	3,1 / 1,4
			Inox	2,5 / 0,8	4,1 / 1,42
	Classe energetica bollitore	ERP	B		C
	Volume	lt	291		498
	Diametro	∅	650		750
Altezza	mm	1486		1786	
Quota di ribaltamento	mm	1620		1940	
COLLETTORI SOLARI - specifiche tecniche					
MODELLO			ASA 2,5	CVT 15	
COLLETTORI SOLARI 	Versione	collettore verticale piano		collettore sottovuoto	
	Tipo coibentazione	lana minerale		tubo sydney con heat pipe	
	Larghezza	mm	1250	1680	
	Altezza	mm	2000	1917	
	Profondità	mm	85	133	
	Superficie ^(*)	m ²	2,5	3,22	
	Area apertura ^(*)	m ²	2,32	2,72	
	Peso	kg	34	39	
	Capacità	lt	1,9	1,41	
	Connessioni	mm	∅ 22	∅ 22	

SISTEMI - BOLLY® 2 XL

MODELLO BOLLITORE	COLLETTORI SOLARI E FISSAGGIO	SUPERFICIE COLLETTORI	POLYWARM®		INOX	
			Codice DESCRIZIONE	Codice DESCRIZIONE	Codice DESCRIZIONE	Codice DESCRIZIONE
300	PIANO TETTO A FALDA	7,5 m ²	3410316618254	3410316618291		
			300B2 XL 7,5MQ TF	300B2 XL INOX 7,5 TF		
500	PIANO TETTO A FALDA	10 m ²	3410316618256	3410316618292		
			500B2 XL 10MQ TF	500B2 XL INOX 10MQ TF		
300	SOTTOVUOTO TETTO A FALDA	2 x 15 tubi	3410316618980	3410316618995		
			300B2 XL 2CVT15 TF	300B2 XL INOX 2CVT15 TF		
500	SOTTOVUOTO TETTO A FALDA	4 x 10 tubi	3410316618982	3410316618996		
			500B2 XL 4CVT10 TF	500B2 XL INOX 4CVT10 TF		
300	PIANO TETTO PIANO	7,5 m ²	3410316618260	3410316618294		
			300B2 XL 7,5MQ TP	300B2 XL INOX 7,5 TP		
500	PIANO TETTO PIANO	10 m ²	3410316618262	3410316618295		
			500B2 XL 10MQ TP	500B2 XL INOX 10MQ TP		
300	SOTTOVUOTO TETTO PIANO	2 x 15 tubi	3410316618986	3410316618998		
			300B2 XL 2CVT15 TP	300B2 XL INOX 2CVT15 TP		
500	SOTTOVUOTO TETTO PIANO	4 x 10 tubi	3410316618988	3410316618999		
			500B2 XL 4CVT10 TP	500B2 XL INOX 4CVT10 TP		

COMPONENTI DEL SISTEMA



Collettore Solare altamente selettivo



Bollitore



Gruppo di circolazione



Kit vaso di espansione



Fluido termovettore atossico




Miscelatore termostatico solare



Kit di fissaggio

INTEGRAZIONE SISTEMA TERMICO SOLARE BOLLY® 2 XL POLYWARM® / INOX


ESEMPIO DI SCHEMA DI IMPIANTO CON BOLLY® 2 XL




- 1 Pompa Di Calore
- 2 Serbatoio inerziale volano termico PDC
- 3 Accumulo ACS BOLLY® 2 XL
- 4 Vaso espansione ACS
- 5 Vaso espansione impianto
- 6 Kit resistenza elettrica ACS
- 7 Valvola 3 vie motorizzata
- 8 Kit box resistenza ausiliaria
- 9 Circolatore
- 10 Kit ricircolo ACS
- 11 Componenti obbligatori per la conformità dell'acqua sanitaria alle normative vigenti (D.Lgs. 31/2001, UNI 8065/2019, etc) e ai requisiti impianto per le condizioni di garanzia
- 12 Componenti obbligatori per la conformità dell'acqua impianto alle normative vigenti (D.Lgs. 31/2001, UNI 8065/2019, etc) e ai requisiti impianto per le condizioni di garanzia
- 13 Misuratore di portata o coppia di manometri (componente obbligatorio)
- 14 Defangatore magnetico (componente obbligatorio)
- 15 Alimentazione elettrica e sezionatore differenziale magnetotermico (componente obbligatorio)
- 16 Giunti antivibranti (componente obbligatorio)
- 17 Generatore termico ausiliario
- 18 Collettori termici solari
- 19 Gruppo di circolazione solare
- 20 Valvola miscelatrice termostatica
- 21 Valvola di zona
- 22 Miscelazione impianto bassa temperatura
- 23 Valvola di by-pass

Note:
Gli esempi d'installazione riportati hanno solo scopo illustrativo. Per la corretta configurazione far sempre riferimento ad un progettista abilitato.

TEMPI DI RISCALDAMENTO A PARTIRE DA ACCUMULO A 10° C



A.C.S. PRELEVABILE A 40° C IN UN'ORA CON ACQUA FREDDA IN INGRESSO A 10° C E UNITÀ ATTIVA IN MODALITÀ ACS



^(*) Produzione massima diurna con intero volume del serbatoio portato in temperatura dal sistema solare e unità attiva in modalità ACS.

Note
Dati ottenuti a condizioni specifiche di funzionamento. Le prestazioni dei serbatoi possono variare in funzione delle condizioni di lavoro specifiche del sistema.